

ULTRACRETE Instaline

Термопластический восстановитель дорожной разметки

Общая информация

Ultracrete Instaline – это предварительно собранная система для восстановления дорожной разметки, которая идеально подходит для восстановления небольших участков дорожной разметки после завершения работ в соответствующей зоне. **Ultracrete Instaline** имеется в желтом и белом цветах.

Технические данные

В целях удобства, **Ultracrete Instaline** поставляется в виде 5-метровых рулонов шириной в 100 мм. Это – предварительно собранная дорожная разметка из углеводородной смолы, состоящая из заполнителей, красителей, связующих компонентов и стеклянной дроби, которые соответствуют требованиям стандарта CEN/TC226, BS EN 1871 и BS EN 1436. **Ultracrete Instaline** также соответствует европейскому стандарту BS EN 1423.

Сопrotивление заносу. После укладки **Ultracrete Instaline**, его термопластическая поверхность имеет минимальное значение сопротивления заносу, равное 55.

Отражательная способность: Стандартный **Ultracrete Instaline** содержит 20 % стеклянной дроби с высоким коэффициентом отражения, и особенно эффективен ночью.

Прочность: Предварительно собранная дорожная разметка **Ultracrete Instaline** изготовлена из высокопрочного термопластического материала, годного для использования в зоне интенсивного транспортного движения и во много раз превосходящего своей прочностью обычную краску для дорожной разметки.

Толщина: Стандартный **Ultracrete Instaline** поставляется толщиной в 3 мм.

Подготовка

Ultracrete Instaline легко укладывается на асфальт и щебеночное покрытие. Обязательно убедитесь в том, что обрабатываемая поверхность является сухой, чистой, и на ней не имеется пыли, химикатов и маслянистых веществ. Следуйте инструкциям по правильной укладке материала.

Укладка

Предварительно нагрейте поверхность и убедитесь, что на ней нету влаги. Выньте **Ultracrete Instaline** из защитной упаковки и уложите на дорожное покрытие *. Сразу же после укладки, нагрейте маркировочную ленту "Instaline" при помощи пропановой горелки, держа ее на расстоянии 200-400 мм от ленты. Так как излишний перегрев может привести к ожогу материала с последующим вспучиванием и потерей цвета, то водите горелкой медленными равномерными и размашистыми движениями.

- *Бетон не нужно грунтовать.*

Функции и преимущества

Ultracrete Instaline нужно просто вырезать из рулона, уложить на дорогу и нагреть. Он обладает всеми свойствами наносимых в горячем состоянии термопластиков, причем его можно нанести в течение всего нескольких минут.

- это - важный элемент для завершения ремонтных и восстановительных работ и одно из самых недорогих средств для проведения мелкого ремонта;
- легок в использовании, представляет собой чистую и жесткую предварительно собранную дорожную разметку;
- прочен – совместим с асфальтом и щебеночным покрытием;
- его эксплуатация требует незначительных усилий;
- соответствует требованиям нового Акта о Проведении Улично-Дорожных Работ от 1991 г, изготовлен в соответствии с Программой Управления Качеством BS EN ISO 9001:2000.

Рекомендуемое использование

Восстановление старой/нанесение новой дорожной разметки на автостоянках, дорогах и проезжей части дороги, требующих текущего ремонта.

Родственные продукты

Ultracrete Instagrip – Противоскользкая заплатка для ремонта

Ultracrete LMP – Краска для нанесения линейной разметки

Меры предосторожности:

При теплой температуре и, соответственно, более высокой температуре дорожного покрытия, **Ultracrete Instaline** может застывать в течении немного более долгого периода времени. Не используйте **Ultracrete Instaline**, если идет снег или дождь.

Проверьте, чтобы на дорожном покрытии не оставалось следов соли или антиобледенителей, так как **Ultracrete Instaline** не соединяется с ними.

Не разворачивайте большее количество **Ultracrete Instaline**, чем это нужно, так как он отвердевает под воздействием ультрафиолетового излучения.

Здоровье и безопасность

В случае использования пропанового газа, убедитесь в соблюдении всех соответствующих мер предосторожности и выполнении всех инструкций по безопасности и охране здоровья.

Упаковка	5-метровые рулоны шириной в 100 мм – 5 рулонов в одной упаковке
Хранение	Не подвергайте материал воздействию ультрафиолетового излучения, чтобы он не отвердел. Для того, чтобы материал не стал ломким перед использованием, рекомендуется хранить его теплым в нише для ног в автомобиле. Храните в прохладном сухом месте.
Цвет	Желтый, белый

Обновляемую информацию о показателях безопасности материала смотрите на www.instarmac.co.uk