



ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA NR. _____

Lielbritānijas BBA Hapas novērtējums

Šī deklarācija apliecina, ka mūsu produktus:

- **Ultracrete M60**, ātri cietējoša cementa montāžas java, atbilst BS EN 12390-3:2002;
- **Ultracrete Envirobed**, videi draudzīga augstas izturības ātri sacietējoša montāžas java;
- **Ultracrete PY4**, poliestera sveķu ātri cietējoša montāžas java;
- **Ultracrete QC10**, ātri cietējoša aizpildītāja java BS EN 12390-3:2002;
- **Ultracrete IRR**, aukstais asfalts;
- **Ultracrete SCJ**, emulsija auksto šuvju savienošanai

ir pārbaudījuši un akceptējuši Lielbritānijas British Board Agreement (BBA) pārstāvji Lielbritānijas Ceļu Pārvaldes produktu pārbaudes shēmas (Highway Authorities Product Approval Scheme) ietvaros. Lielbritānijas Ceļu Pārvalde ir atzinusi mūsu produktus par kvalitatīvu izstrādājumu, kurš paredzēts kanalizācijas lūku pamatņu un būvlaukumu izbūvēšanai vietās ar intensīvu satiksmes plūsmu.

Šo testu un pārbažu rezultāti apliecina, ka gadījumos, kad apkārtējais ielas segums ir nebojāts un ciešs kā arī produkts ir izstrādāts atbilstoši instrukcijām, kvalitāte tiks nodrošināta un saglabāsies piecu gadu ilgā periodā.

Papildus informāciju lūdzu, skatīt BBA mājas lapā www.bbacerts.co.uk, kur atradīsiet Hapas Ielas un Tiltu (Hapas Roads and Bridges) izdoto sertifikātu Nr.5/H104.

Shamshadi Ali
Technical Manager
Instarmc Group plc

Uzņēmums Instarmac Group plc ir saņēmis organizācijas kvalitātes sistēmas ISO 9001:2000, vides pārvaldības sistēmas ISO 14001:2004 un arodveselības un darba drošības pārvaldes OHSAS 18001 sertifikātu uz cementu, sveķu un bitumenu bāzētu specializētu produktu izpēti, attīstību, ražošanu un sagādi

Nozīmīgākie produktu parametri

produkts	svars	iepakojums	izlietošanas laiks, mēn.	kaitīgums	biezums min./max. (mm)	Spiedes stiprība pēc 1 h	Spiedes stiprība pēc 28 d.	Stiepes pretestība pēc 28 d.	atdeve	apstrādājamība	sacietēšana
Ultracrete M60	25 kg	maiss	6	kairinošs	10/75	20 N/mm ²	60 N/mm ²	5 N/mm ²	12,5 litri	5-10 min.	20 min.
Ultracrete Envirobed	20 kg maisījums, 2,5 litri šķidrums	maiss, pudele	6	kairinošs	10/50	55 N/mm ²	65 N/mm ²	7,1 N/mm ²	9,86 litri	15 min.	30 min.
Ultracrete PY4	25 kg	spainis	6	kaitīgs, ugunsnedrošs	5/50	60 N/mm ²	85 N/mm ²	9,91 N/mm ²	12,5 litri	5-10 min.	15 min.
Ultracrete QC10	25 kg	maiss	6	kairinošs	20/250	12 N/mm ²	50 N/mm ²	-	12 litri	5-10 min.	15 min.
Ultracrete IRR	25 kg	spainis	6	kairinošs	atk. no veida	Sastāvs: 60-100% drupinātas šķembas, bitumena saistviela līdz 5%		-	1 m2 x 15 mm (noblietēt s)	-	tūlītēja
Ultracrete SCJ	750 ml	aerasols	12	kaitīgs, ugunsnedrošs	-	-	-	-	-	neierobežota	-

*Testi veikti pie +20° C temperatūras

Pielikumā skatiet produktu aprakstu un datu drošības lapas.

Delta Urban SIA
Reģ.Nr. 40003816250
ULTRACRETE oficiālais pārstāvis Latvijā

Krišjānis Tūtāns _____
Izpilddirektors
Rīgā, 2008.gada _____

