

## Informācija

**Ultracrete SJC** ir bitumena aukstā savienojuma izolatora aerosols (bitumen cold joint sealant spray), kas izveidots, lai izolētu un aizsargātu no ūdens asfalta vertikālās apmales, kā arī atjaunotu metāla konstrukcijas.

## Tehniskie parametri

**Ultracrete SJC** bitumena aukstā savienojuma izolators (bitumen cold joint sealer) tiek piegādāts 750ml aerosola flakonos. Bitumenu sāk lietot apgriezot un nospiežot aerosola smidzinātāju.

## Sagatavošana

Nosusiniet stāvošu ūdeni, cik vien tas ir iespējams un atbrīvojiet virsmu no citu vielu daļiņām. Izolatoru var izmantot uz mitrām vai sausām virsmām.

## Pielietošana

Turiet aerosola pudeli stingri un pirms lietošanas to enerģiski sakratiet. Apgrieziet pudeli un nospiediet smidzinātāja uzgali, pārklājiet apsmidzināmo virsmu gareniskām kustībām, turot pudeli 175mm līdz 250mm attālumā no virsmas. Smidzināšanu veic no augšas uz leju. Pārlicinieties, ka pārklāta ir visa virsma.

## Piesardzības pasākumi

- Līdzekli izmantojiet tikai vietās, kur ir laba ventilācija.
- Izvairieties no aerosola iekļūšanas elpceļos.
- Nelietojiet aerosolu tiešas uguns vai īpaši karstu ierīču tuvumā.
- Ieteicams izmantot speciālos cimdus un atbilstošu apģērbu.
- Izmantojiet acu aizsargu, ja no aerosola rodas šļakatas.

## Bitumena emulsija auksto šuvju savienošanai



## Īpašības un priekšrocības

**Ultracrete SJC** ir bitumena aukstā savienojuma izolators, kas radīts vertikālo ceļa apmaļu un metāla konstrukciju aizsardzībai pret mitrumu.

- Tīra efektīva izmantošana.
- Var tikt izmantots mitrumā.
- Ozona slānim draudzīgs materiāls.
- Vienkārši un ekonomiski izmantojams.
- Acumirkļi novērš ūdens piekļuvi.
- Daļa no BBA/Hapas Uzlabotās Atjaunošanas Sistēmas.
- Ražots atbilstoši Kvalitātes Vadības Sistēmai BS EN ISO 9001:2000.

## Ieteicamais pielietojums

Izmantojiet atjaunošanas darbiem, lai novērstu ūdens piekļūšanu.

### Līdzīgie BAA/HAPAS apstiprinātie produkti

<b>Ultracrete IRR</b>	Aukstais asfalts
<b>Ultracrete QC10</b>	Ātri cietējoša pamata pildījuma java
<b>Ultracrete M60</b>	Ātri cietējoša pamata java
<b>Ultracrete PY4</b>	Poliestera sveķu pamata java
<b>Ultracrete Instaline</b>	Termoplasta ceļu marķējuma atjaunošanas lente
<b>Ultracrete Instaband</b>	Bitumena izolācijas lente

## Veselība un drošība

**Ultracrete SJC** bitumen cold joint sealer (bitumena aukstā savienojuma izolators) nedrīkstētu nokļūt uz ādas vai acīs. Izvairieties no izgarojumu iekļūšanas elpceļos un raugieties, lai darba vietā būtu laba ventilācija. Ieteicams izmantot aizsargapģērbu, cimdus un sejas masku.

**Ultracrete SJC** bitumen cold joint sealer (bitumena aukstā savienojuma izolatoru) var notīrīt no ādas, izmantojot atbilstošu tīrīšanas krēmu. Gadījumā, ja līdzeklis iekļuvis gremošanas sistēmā, neizraisiet vemšanu, bet nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

**Piezīme:** aerosola saturs eksplodēs, ja tas nonāks pārāk lielā karstumā vai tiešu liesmu tuvumā.

<b>Vienība/iekpojums</b>	750ml aerosola flakons – 12 flakoni kastē
<b>Uzglabāšanas laiks</b>	Flakonus neuzglabāt tiešā saulē vai temperatūrā virs 50°C. Uzglabāšanas ilgums atbilstošos apstākļos, neatverot iepakojumu ir 12 mēneši.
<b>Krāsa</b>	Melna

Lai iegūtu papildus informāciju, apmeklējiet pārstāvja interneta mājas lapu [www.deltaurban.lv](http://www.deltaurban.lv) vai ražotāja mājas lapu [www.instarmac.co.uk](http://www.instarmac.co.uk).